

מכונת פיצול דגם AV400NS



Larghezza di lavoro / Working width / Largeur de travail	mm.400
Altezza / Height / Hauteur	cm. 114
Larghezza / Width / Largeur	cm. 133
Profondità / Depth / Profondeur	cm. 94
Peso netto / N.W. / P.N.	Kg. 550
Potenza installata / Installed power / Puissance installée	3 kw (= 4 HP)

נתונים טכניים

MACCHINA SPACCAPELLI AV7 400 NS

- Visualizzatore digitale spessore di taglio.
- Velocità di trasporto variabile con regolazione elettronica.
- Rullo superiore per lavori di spaccatura fino ad uno spessore minimo di 0,6 mm.
- Rullo superiore e piedino fisso facilmente intercambiabili.
- Coltello a nastro rigido e robusto con pressione verso la parte anteriore e posizionamento automatico.
- Perfetta affilatura del coltello
- Possibilità di spegnimento senza staccare il dispositivo di affilatura, pur senza provocare danneggiamenti alla lama.
- Gruppo ottico per controllo simmetria del bisello.
- Tavolo illuminato.
- Barra di protezione: nessun rischio di infortunio.
- Su richiesta: dispositivo di incisione (particolarmente adatto per cinture, sottopiedi, inserimento puntali, ecc.)
- Accessori (fornibili anche separatamente): rullo trasportatore in gomma dura per lavorazioni speciali, attrezzatura per ugualizzazione e scarnitura cinture.

SPLITTING MACHINE AV7 400 NS

- Digital display for the adjustment of thickness.
- Variable speed of transport with electronic adjustment.
- Upper feed roll for splitting at a minimum thickness of mm.0,6.
- Upper feed roll and fixed presser foot easily interchangeable.
- Stiff and stout band knife with forward pressure and automatic set up.
- Perfect sharpening of the knife.
- Possibility of switching off the machine without detach of the sharpening device, without causing damage to the knife.
- Optical viewer to check bevel symmetry.
- Light table.
- Protection bar: no risks of accident.
- On demand: incision splitting device (particularly suitable for belts, insole, insertion of toe caps, etc.).
- Spare parts (which can be supplied even separately): hard rubber feed roll for special working, equipment to equalize and skive the belts.

MACHINE A REFENDRE AV7 400 NS

- Lecteur digital pour le réglage de l'épaisseur.
- Vitesse variable d'entraînement avec réglage électronique.
- Rouleau supérieur pour travaux de fente jusqu'à une épaisseur minimum de 0,6 mm.
- Rouleau supérieur et pied presseur fixe facilement interchangeables.
- Couteau à ruban rigide et très résistant avec pression sur la partie antérieure et mise en position automatique.
- Parfait affûtage du couteau.
- Possibilité d'arrêter la machine sans enlever le dispositif d'affûtage et sans endommager le couteau.
- Lecteur optique pour le control de la symétrie du biseau.
- Table éclairée.
- Barre de protection: il n'y a aucun risque d'accident.
- Sur demande: dispositif d'incision (particulièrement approprié pour ceintures, sous-pied, insertion de bouts, etc.)
- Accessoires (on peut les fournir même séparément): rouleau entraîneur en caoutchouc dur pour travaux spéciaux; équipement pour égaliser et parer les ceintures.

Larghezza di lavoro / Working width / Largeur de travail	mm.400
Altezza / Height / Hauteur	cm. 114
Larghezza / Width / Largeur	cm. 133
Profondità / Depth / Profondeur	cm. 94
Peso netto / N.W. / P.N.	Kg. 550
Potenza installata / Installed power / Puissance installée	3 kw (= 4 HP)